

# SPIROPLUS® RAPIDCLEANSE

Complete set voor het snel en efficiënt spoelen van woonhuisinstallaties



Grote capaciteit (2,2 kg) vermindert onderbrekingen voor reiniging



Eenvoudig te reinigen magneet



Ingebouwde lekbak



Krachtige magneet voor ultrasnelle verwijdering van magnetiet



Bypass-functie: de installatie kan tijdens het reinigen in bedrijf blijven



Lichtgewicht en gebruiksvriendelijk

# SPIROPLUS® RAPIDCLEANSE

De SpiroPlus RapidCleanse is een lichtgewicht, compacte en gebruiksvriendelijke set voor het snel en efficiënt spoelen van woonhuisinstallaties. De set bevat een unieke, krachtige en eenvoudig te reinigen magneet.

Moderne apparatuur is veel gevoeliger voor de samenstelling en kwaliteit van het installatiewater. Energiezuinige verwarmings- en koelinstallaties bieden een maximaal rendement wanneer het installatiewater vrij is van vuil. In onbehandelde installaties kan vervuiling (met name magnetiet) leiden tot afnemend installatierendement en daarmee tot hogere energiekosten. Veel fabrikanten stellen eisen aan de waterkwaliteit in hun garantievoorwaarden.

## EENVOUDIGE BEDIENING, ZONDER GEKNOEI

De SpiroPlus RapidCleanse met ingebouwde krachtige magneet, lekbak en afsluiters biedt een optimale verwijdering van magnetiet en ander vuil. De verwijderbare magneet, waarvoor octrooi is aangevraagd, zorgt voor een eenvoudige bediening en gebruik zonder geknoei. Dankzij de unieke bypass-functie kan de installatie in bedrijf blijven, terwijl deze wordt gereinigd. De SpiroPlus RapidCleanse kan worden gebruikt in combinatie met een spoelapparaat of rechtstreeks op een ketel worden aangesloten via een slang met snelkoppeling, zonder de installatie tijdens het spoelen uit te schakelen.

De SpiroPlus RapidCleanse wordt kant-en-klaar geleverd met alle benodigde adapters en slangen en heeft twee jaar garantie. Voor een grondige verwijdering van vervuiling raden wij aan om de unit te gebruiken in combinatie met SpiroPlus Mild Cleaner of SpiroPlus Power Cleaner.



SpiroPlus RapidCleanse

## FLUSHCONNECTOR

Indien er in een installatie een SpiroTrap MB3 vuilafscheider of SpiroVent RV2 luchtafseparator is geïnstalleerd, kan de SpiroPlus RapidCleanse op het aansluitstuk van deze afscheiders worden aangesloten met behulp van de speciaal daarvoor ontworpen Flush Connector (CTF075), die apart verkrijgbaar is.



## SPIROPLUS® RAPIDCLEANSE

Artikelnummer	CTR075
L x B x H (in gebruik) (mm)	470 x 420 x 450
Koppeling (d)	Camlock of 3/4"
Slanglengte (m)	2,5
Droog gewicht behuizing (kg)	5,3
Droog gewicht slangen (kg)	1,7
Volume (l)	2,2
Max. magnetische capaciteit vuilafscheiding (kg)	2,2 Droog gewicht

