

# SPIROPLUS<sup>®</sup> RAPIDCLEANSE

Kit complet pour le rinçage rapide  
et efficace des systèmes de chauffage  
domestiques



Haute capacité (2,2 kg) qui réduit  
les interruptions liées au rinçage



Aimant facile à  
nettoyer



Cuvette d'égouttage  
intégrée



Aimant puissant pour un retrait  
extrêmement rapide de la magnétite



Fonction by-pass : le système  
peut fonctionner pendant le  
nettoyage de l'unité



Léger et facile à utiliser

maximising performance

# SPIROPLUS® RAPIDCLEANSE

Le SpiroPlus RapidCleanse est un kit léger, compact, facile à utiliser pour le rinçage rapide et efficace de systèmes de chauffage domestiques. Il possède un puissant aimant facile à nettoyer unique en son genre.

L'équipement actuel est plus sensible à la composition ainsi qu'à la qualité de l'eau évoluant dans le système. Les systèmes de chauffage et de refroidissement écoénergétiques fournissent des performances optimales en présence d'une eau exempte de boues. Dans les systèmes qui ne sont pas traités, les contaminants (essentiellement la magnétite) peuvent en particulier induire une efficacité énergétique moindre et, dès lors, des coûts d'énergie accrus. Bon nombre de fabricants précisent des exigences envers la qualité de l'eau comme conditions préalables à l'application de leur garantie.

## UN FONCTIONNEMENT AISÉ

Avec son puissant aimant intégré, sa cuvette d'égouttage et ses soupapes d'isolement, le SpiroPlus RapidCleanse assure un retrait optimal de la magnétite ainsi que des autres saletés. L'aimant amovible, pour lequel une demande de brevet a été déposée, accroît la facilité d'utilisation et de fonctionnement. Grâce à la fonction by-pass unique en son genre, le système peut continuer à fonctionner durant le nettoyage de l'unité. Le SpiroPlus RapidCleanse peut s'utiliser en conjonction avec une machine à rincer. Elle peut également se raccorder directement à la chaudière en utilisant des tuyaux à fixation rapide sans arrêter le système durant le rinçage.

Le SpiroPlus RapidCleanse est fourni avec l'ensemble des raccords et tuyaux nécessaires, prêt à l'emploi, et s'accompagne d'une garantie de deux ans. Afin d'enlever toute trace de contamination, nous conseillons d'utiliser l'unité en parallèle au SpiroPlus Mild Cleaner ou au SpiroPlus Power Cleaner.



*SpiroPlus RapidCleanse*

## FLUSHCONNECTOR

Si le système comporte un séparateur de boues SpiroTrap MB3 ou un dégazeur SpiroVent RV2, le SpiroPlus RapidCleanse peut se raccorder sur la base de ces unités au moyen du raccord de rinçage conçu spécialement à cet effet et disponible séparément (CTF075).



# SPIROPLUS® RAPIDCLEANSE

Référence de l'article	CTR075
L x l x h (durant l'utilisation) (mm)	470 x 420 x 450
Raccordement (d)	verrou à came ou 3/4"
Longueur des tuyaux (m)	2,5
Poids à sec du boîtier (kg)	5,3
Poids à sec des tuyaux (kg)	1,7
Volume (l)	2,2
Capacité de séparation des saletés magnétiques max. (kg)	2,2 poids à sec

